



ISOTEC SR Protect Slab150

ОПИСАНИЕ

Специализированные негорючие теплоизоляционные базальтовые плиты плотностью 140 кг/м³ с низким коэффициентом теплопроводности, высокой температурой применения и стойкостью к механическим нагрузкам.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Плиты предназначены для использования на морских и речных судах в качестве тепло- и звукоизоляции:

- палуб;
- переборок;
- подвесных конструкций;
- оборудования и емкостей;
- плавающих полов.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Свидетельство о типовом одобрении материала РМРС (Российский Морской Регистр Судоходства).
- Высокие теплоизоляционные и прочностные характеристики.
- Высокие максимальные температуры применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид материала		ISOTEC SR PROTECT SLAB150
Плотность, кг/м ³		140
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	λ_{10}	0,037
	λ_{25}	0,039
	λ_{125}	0,053
	λ_{300}	0,093
Группа горючести		НГ
Максимальная рабочая температура, °С		600
Толщина, мм		30-200
Ширина, мм		600
Длина, мм		1000

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал.

Количество материала в упаковке

Размеры, мм			Объем в упаковке		
Толщина	Длина	Ширина	штук	м ²	м ³
30	1 000	600	6	3,6	0,108
40	1 000	600	5	3	0,120
50	1 000	600	4	2,4	0,120
60	1 000	600	4	2,4	0,144
70	1 000	600	3	1,8	0,126
80	1 000	600	3	1,8	0,144
90	1 000	600	2	1,2	0,108
100	1 000	600	2	1,2	0,120
110	1 000	600	2	1,2	0,132
120	1 000	600	2	1,2	0,144
130	1 000	600	2	1,2	0,156
140	1 000	600	2	1,2	0,168
150	1 000	600	2	1,2	0,180
160	1 000	600	2	1,2	0,192
170	1 000	600	2	1,2	0,204

СЕРТИФИКАТЫ

- Декларация соответствия
- Пожарный сертификат
- Санитарно-эпидемиологическое заключение
- Свидетельство о типовом одобрении РМРС

Выпуск согласно **ТУ 23.99.19-116-56846022-2023**

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ИЗОТЕК СР Протект Плита150-50/Ч-600x1000 — изделие торговой марки ISOTEC, наименование изделия — Плита150, толщина — 50 мм, завод-изготовитель — Челябинск, ширина — 600 мм, длина — 1000 мм.



С подробной информацией вы можете ознакомиться на нашем сайте www.isotecti.ru