



ISOTEC SR Protect Slab80

ОПИСАНИЕ

Специализированные негорючие теплоизоляционные базальтовые плиты плотностью 75 кг/м³ с низким коэффициентом теплопроводности, высокой температурой применения и стойкостью к механическим нагрузкам.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Плиты предназначены для использования на морских и речных судах в качестве тепло- и звукоизоляции:

- палуб;
- переборок;
- подвесных конструкций;
- оборудования и емкостей.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Свидетельство о типовом одобрении материала РМРС (Российский Морской Регистр Судоходства).
- Высокие теплоизоляционные и прочностные характеристики.
- Высокие максимальные температуры применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид материала		ISOTEC SR PROTECT SLAB80
Плотность, кг/м ³		75
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	λ_{10}	0,035
	λ_{25}	0,037
	λ_{125}	0,054
	λ_{300}	0,114
Группа горючести		НГ
Максимальная рабочая температура, °C		640
Толщина, мм		30-200
Ширина, мм		600
Длина, мм		1000

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал.

Количество материала в упаковке

Размеры, мм			Объем в упаковке		
Толщина	Длина	Ширина	штук	м ²	м ³
30	1 000	600	10	6	0,180
40	1 000	600	8	4,8	0,192
50	1 000	600	6	3,6	0,180
60	1 000	600	6	3,6	0,216
70	1 000	600	4	2,4	0,168
80	1 000	600	4	2,4	0,192
90	1 000	600	4	2,4	0,216
100	1 000	600	3	1,8	0,180
110	1 000	600	3	1,8	0,198
120	1 000	600	3	1,8	0,216
130	1 000	600	3	1,8	0,234
140	1 000	600	2	1,2	0,168
150	1 000	600	2	1,2	0,180
160	1 000	600	2	1,2	0,192
170	1 000	600	2	1,2	0,204
180	1 000	600	1	0,6	0,108
190	1 000	600	1	0,6	0,114
200	1 000	600	1	0,6	0,120

СЕРТИФИКАТЫ

- Декларация соответствия
- Пожарный сертификат
- Санитарно-эпидемиологическое заключение
- Свидетельство о типовом одобрении РМРС

Выпуск согласно **ТУ 23.99.19-116-56846022-2023**

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ИЗОТЕК SR Протект Плита80-50/Ч-600x1000 — изделие торговой марки ISOTEC, наименование изделия — Плита80, толщина — 50 мм, завод-изготовитель — Челябинск, ширина — 600 мм, длина — 1000 мм.



С подробной информацией вы можете ознакомиться на нашем сайте www.isotecti.ru